

Onderhoudsadvies

Lariks gevelbekleding Hollands Hout onbehandeld

Detaileringen kunnen de levensduur van onbehandelde gevelbekleding Lariks Hollands Hout zowel positief als negatief beïnvloeden. Tussentijdse inspectie blijft hierbij noodzakelijk; controleer en herstel (plaatselijk) jaarlijks uw gevel op mechanische of technische schades, vervuiling of versnelde slijtage. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk:

Kopse kanten van de geveldelen

Zoals aangegeven in de montagevoorschriften moeten kopse kanten volgens instructie schuin afgekort worden met een scherp zaagblad voor een glad resultaat. Vervolgens behandelen met een kopse houtsealer. Wanneer in detaillering wordt afgeweken van de montage instructies en er sprake is van een verhoogde vochtbelasting, dan dient u hier extra alert op te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het niet afdekken van de kopse kanten van de geveldelen aan de bovenzijde en/of beëindiging van de geveldelen <30 cm van het maaiveld aan de onderzijde.

Vervuiling van de gevel

Wanneer na regelmatige vochtbelasting het hout niet snel kan opdrogen, dan kan er een versnelde vervuiling optreden. De noordzijde van het gebouw, de aanwezigheid van bomen/groen, het ontbreken van een dakgoot/overstek of een combinatie hiervan zijn de meest voorkomende oorzaken voor snellere vervuiling van uw gevel. Dit kan op termijn zorgen voor aantasting en dient daarom bij constatering te worden schoongemaakt.

Het oppervlak met beleid reinigen met water onder matige druk (maximaal 40°C en 40 bar) of met water en zachte kunststof borstel, altijd in combinatie met een alg- mosverwijderaar (voor reinigen aanbrengen). Gebruik nooit harde borstels of (handmatige of machinale) schuurmaterialen, dus het oppervlak nooit schuren!

Ventilatie

Inspecteer jaarlijks de onderzijde van de gevel (zie tekening 4 van de montage instructies) op belemmeringen in de ventilatie zoals blad en spinnenwebben. Door het met een luchtpistool en perslucht door te blazen maakt u het weer vrij, zodat de ventilatie weer goed werkt.

Voorkom tenslotte dat planten en struiken tegen het gevelhout aangroeien.

